

## R 301

**A OPIS HANDLOWY**

Robot wielofunkcyjny Cutter-wilk/Szatkownica R 301 jest wyposażony w akcesorium cutter-wilk służące do siekania, przygotowywania drobnego farszu, zawiesziny, musu, rozdrabniania i ugniatania oraz w szatkownicę umożliwiającą krojenie w plasterki, w kształcie falistym, w wiórki i słupki.

**B OPIS TECHNICZNY**

Robot wielofunkcyjny Cutter-wilk/Szatkownica R 301 - jednofazowy 230V/50/1. Moc 650 W. Prędkość 1500 obr./min. W zakres dostawy wchodzi pojemnik cuttera z materiału kompozytowego o pojemności 3,7 litra oraz nóż gładki na dnie zbiornika. Szatkownica z materiału kompozytowego z otworem wylotowym z boku oraz dwoma otworami wsadowymi: 1 duży otwór wsadowy i 1 otwór w kształcie cylindrycznym. Dostarczane bez tarczy tnącej. Kompletny zestaw 24 tarcz tnących ze stali nierdzewnej dostępny opcjonalnie. Od 10 do 80 porcji.

Wybierz wszystkie opcje na odwrotnej stronie w części **F**

**C PARAMETRY TECHNICZNE**

<b>Moc użyteczna</b>	650 W
<b>Parametry elektryczne</b>	230V/50/1 - 5,7 A
<b>Prędkość</b>	1500 obr/min
<b>Wymiary (DxGxW)</b>	351 x 304 x 570 mm
<b>Zdolność do recyklingu</b>	95%
<b>Masa netto</b>	17 kg
<b>Symbol</b>	2525

**NORMY**

EN 12100-1 i 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12852, EN 1678-1998, EN 60529-2000: IP 55 i IP 34.

**D**

Liczba przygotowanych porcji	od 10 do 80
Liczba jednorazowo przygotowywanych porcji w funkcji cuttera.	do 1,5 kg
Wydajność szatkownicy	do 50 kg/h

**E****PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU****OBUDOWA SILNIKA**

- Asynchroniczny silnik przemysłowy z napędem bezpośrednim (bez paska napędowego) pozwalający na intensywne użytkowanie.
- Moc 650 watów.
- Wał silnika ze stali nierdzewnej.
- Przyciski Start-Stop-Sterowanie impulsowe niepozwalające na przypadkowe włączenie.
- Magnetyczny system bezpieczeństwa oraz hamulec silnikowy.
- Prędkość: 1500 obr./min
- Przycisk sterowania impulsowego zapewnia większą precyzję krojenia.

**FUNKCJA CUTTERA-WILKA**

- Zbiornik cuttera ze stali nierdzewnej z uchwytem o pojemności 3,7 litra.
- Nóż ze stali nierdzewnej na dnie zbiornika, wyposażony w dwa gładkie ostrza ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości.

**FUNKCJA SZATKOWNICY**

- Szatkownica posiada dwa otwory wsadowe: duży otwór wsadowy (pow.: 104 cm<sup>2</sup>) i otwór w kształcie cylindrycznym (śr.: 58 mm).
- Pojemnik i pokrywa są zdejmowalne dla zapewnienia łatwego mycia w zmywarce.
- Otwór wylotowy z boku zapewnia optymalizację miejsca i komfort przy zastosowaniu pojemników gastronomicznych GN wysokości 150 mm.
- Automatyczne ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą dźwigni.
- Pionowy nacisk elementu popychającego wywierany na warzywa zapewnia zawsze jednolite krojenie.
- Zestaw 24 różnych tarcz tnących ze stali nierdzewnej w opcji.

**FUNKCJA WYKONYWANIA PRZECIERÓW I WYCISKACZA DO CYTRUSÓW**

- Zestaw do przecierów w opcji: • Akcesorium do przecierów i wyciskacz do soku z owoców cytrusowych do przygotowywania przekąsek, verrines, sosów, zup, sorbetów i lodów, smoothies, konfitur, past owocowych itp.

**AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY**

- Akcesorium cutter-wilk: zbiornik, nóż z dwoma gładkimi ostrzami ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości z demontowalną nakładką, pokrywa.
- Akcesorium szatkownicy: zbiornik, tarcza odprowadzająca, pokrywa.
- Dostarczane bez tarczy tnącej.

## R 301

**F AKCESORIA DOSTĘPNE OPCJONALNIE****NOŻE DOSTĘPNE OPCJONALNIE**

- Nóż z nacięciami do rozdrabniania i ugniatania - symbol 27288
- Nóż z ząbkami do siekania ziół i przypraw. - symbol 27287
- Zestaw do przecierów - symbol 27396
- Wyciskacz do cytrusów - symbol 27395
- Uchwyt ścienny na akcesoria (8 tarcz tnących) - symbol 107810

**ZAŁECANE ZESTAWY TARCZ TNĄCYCH****Zestaw 4 tarcz tnących**

Ref. 1965

plastry 2 mm, wiórki 1,5 mm ; słupki 2 x 6 mm, tarte ziemniaki.

**TARCZE TNĄCE DOSTĘPNE OPCJONALNIE****PLASTRY**

1 mm	27051
2 mm	27555
3 mm	27086
4 mm	27566
5 mm	27087
6 mm	27786

**FALISTE**

3 mm	27622
5 mm	27623

**WIÓRKI**

1,5 mm	27588
2 mm	27577
3 mm	27511
6 mm	27046
9 mm	27632
Parmezan	27764
Tarte ziemniaki	27191
Chrzan 0.7 mm	27078
Chrzan 1 mm	27079
Chrzan 1.3 mm	27130

**SŁUPKI**

2x4 mm	27080
2x6 mm	27081
2x2 mm	27599
4x4 mm	27047
6x6 mm	27610
8x8 mm	27048

**G****REZERWACJA**

230V/50/1 – kabel i wtyczka dostarczone

