


SZATKOWNICE
 CL 50 • CL 50 Ultra

CL 50 / CL 50 Ultra

Wydajność, moc, łatwość czyszczenia oraz wiele możliwości cięcia – wszystko to sprawia, że modele te są wyjątkowe, łatwe w użyciu, precyzyjne i zapewniają efektywną pomoc w codziennej pracy.

ERGONOMIA

Opisane tu modele są wyposażone w funkcję automatycznego systemu ponownego rozruchu, co zapewnia większy komfort pracy i zwiększa szybkość jej wykonania.

LATWY W CZYSZCZENIU

Pokrywa gładka, bez żebra, zapewnia łatwe czyszczenie.

ODPORNOŚĆ

Metalowa komora robocza i pokrywa, blok silnika z poliwęglanu (w modelu CL 50 Ultra ze stali nierdzewnej).

Akcesorium do puree i ziemniaków tłuczonych

CL 50 E i CL 50 Ultra E mogą być wyposażone w opcji w akcesorium do puree.

Można w ten sposób łatwo przygotować duże ilości smacznego puree o wysokiej jakości.



Podajnik grawitacyjny



Siatka i łopatkę do puree dostępne są w 2 rozmiarach w zależności od gładkości produktu, który chcemy uzyskać: 3 mm lub 6 mm



Specjalny dysk ewakuacyjny do przstawki do ziemniaków puree

2 OTWORY WSADOWE

- Duży otwór wsadowy (139 cm² powierzchni) umożliwia jednoczesne pokrojenie nawet 10 pomidorów.
- Okrągły otwór wsadowy (58 mm średnicy) przeznaczony do cięcia podłużnych warzyw i owoców.



PRZERÓB

- Przerób praktyczny: do 250 kg/godz.
- Przerób teoretyczny: do 5 kg/min.
- 1 prędkość (Jednofazowy lub Trójfazowy) 375 obr/min.



**50
TARCZ**

Wyjątkowa jakość cięcia:

CL 50 pozwala na przygotowanie potraw nawet z delikatnych warzyw, na przykład warzyw gotowanych czy krojonych pomidorów w kostkę.

**Możliwość
przygotowania
10 rodzajów
kostek i 3
rodzajów
frytek.**

WIELE SPOSOBÓW KROJENIA !

▶ Plastry i Faliste



16 tarcz



0,6 mm
0,8 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

Symbol

28166 8 mm
28069 10 mm
28062 14 mm
28063 faliste 2 mm
28064 faliste 3 mm
28004 faliste 5 mm
28065 Ziemniaki gotow 4 mm
28196 Ziemniaki gotow 6 mm

Symbol

28066
28067
28068
27068
27069
27070
27244
27245



0,6 mm → 14 mm

▶ Wiórki



10 tarcz



1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

Symbol

28056 7 mm
28057 9 mm
28058 Parmezan
28073 Chrzan
28059 Ziemniaki typu Röstis 27164

Symbol

28016
28060
28061
28055
27164



1,5 mm → 9 mm

▶ Słupki



12 tarcz



1 x 8 mm
1 x 26 mm Cebula/kapusta
2 x 2 mm (celer)
2,5 x 2,5 mm
2 x 4 mm (lanières)
2 x 6 mm (lanières)

Symbol

28172 2 x 8 mm (lanières)
28153 2 x 10 mm
28051 3 x 3 mm
28195 4 x 4 mm
27072 6 x 6 mm
27066 8 x 8 mm

Symbol

27067
28173
28101
28052
28053
28054



1x8 mm → 8x8 mm

▶ Kostki



9 wyposażenia



5 x 5 x 5 mm
8 x 8 x 8 mm
10 x 10 x 10 mm
14 x 14 x 5 mm
14 x 14 x 10 mm

Symbol

28110 14 x 14 x 14 mm
28111 20 x 20 x 20 mm
28112 25 x 25 x 25 mm
28181 50 x 70 x 25 mm
28179

Symbol

28113
28114
28115
28180



5x5x5 mm → 50x70x25 mm

▶ Frytki



3 wyposażenia



8 x 8 mm
10 x 10 mm
10 x 16 mm

Symbol

28134
28135
28158



8x8 mm → 10x16 mm



Szatkwonice

Modele stołowe



Korzyści:

Duża wydajność pracy :

- Duży otwór wsadowy do obróbki dużych warzyw takich jak kapusta czy sałata.

Wiele sposobów krojenia :

- Kompletna gama **50 tarcz** tnących do krojenia w plasterki, plasterki w kształcie falistym, przecierania, krojenia w słupki lub wiórki, albo do sałatki jarzynowej (kostka 5x5x5 mm do 25x25x25 mm) o dużej precyzji i optymalnej jakości krojenia.

Prosta i niezawodna konstrukcja :

- Wszystkie części będące w kontakcie z obrabianymi produktami można łatwo wymontować i dokładnie umyć.
- Silnik asynchroniczny przeznaczony do intensywnej eksploatacji.



Ilość posiłków:

do 300



Cel:

Restauracje, Żywnienie Zbiorowe, Stołówki



W skrócie:

Wysokiej jakości sprzęt, trwały w użyciu, łatwy do mycia i zapewniający bardzo dużą różnorodność krojenia. Potrafi precyzyjnie, łatwo i skutecznie spełnić codzienne potrzeby.



Silnik Indukcyjny





- **Asynchroniczny silnik do maszyn** przemysłowych nadający się, dzięki swej wyjątkowej trwałości i niezawodności, do intensywnej eksploatacji.
- Ustawiony na łożysku kulkowym, co zapewnia cichą pracę i eliminuje drgania.
- Dużej mocy.
- **Żadnych czynności obsługi :**
 - Brak części zużywalnych i szczotek węglowych.
 - Wał napędowy ze stali nierdzewnej.

Normy UE

	Dane elektryczne			Wymiary (mm)			Waga (kg)	
	Prędkość (obr./min)	Moc (Watt)	Napięcie* (Amp.)	A	B	C	netto	brutto
CL 50	375	550	230 V/1 50 Hz 5,7	590	320	350	17,6	19,8
CL 50	375	550	400 V/3 50 Hz/ 1,7	590	320	350	17,6	19,8
CL 50	375 & 750	600	400 V/3 50 Hz/ 1,8-2,1	590	320	350	17,6	19,8
CL 50 Ultra	375	550	230 V/1 50 Hz 5,7	590	320	350	18	20,2
CL 50 Ultra	375	550	400 V/3 50 Hz/ 1,7	590	320	350	18	20,2
CL 50 Ultra	375 & 750	600	400 V/3 50 Hz/ 1,8-2,1	590	320	350	18	20,2

CL 50 - CL 50 Ultra



*Możliwość innych napięć

robot coupe®

**SPRZĘT WYTWARZANY WE FRANCJI
PRZEZ ROBOT-COUPÉ SP.J.**

**Dyrekcja Generalna Francja
Dział międzynarodowy i marketing :**

Tel. : + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26

email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

DYSTRYBUTOR

NORMY:

Aparatura wykonana zgodnie z:

- Postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i przystosowanego do nich prawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/CE, 2002/72/CEE, "RoHS" 2002/95/CE, "DEEE" 2002/96/CE.
- Postanowieniami następujących norm europejskich oraz norm stanowiących o środkach bezpieczeństwa i higieny: EN 12100- 1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006, EN 1678 - 1998, 60529-2000: IP 55, IP 34.

